



# VOLTI Cable Elektrikli Araç Şarj Kablosu

## Avantajları

- Avrupa'da kullanılan tüm Tip 2 şarj soketlerinden şarj imkanı sağlar
- Spiral kablosu ile kolayca taşınır
- Dış etkenlere ve darbelere karşı dayanıklıdır

## Özellikler

- Su ve toza karşı korumalı kapak
- Ergonomik ürün tasarımı
- Yüksek akım taşımaya elverişli gümüş kaplı kontaklar



Ürün kodu

EVC.32.3.5.1

Anma akımı

32A

Anma gerilimi

380V AC

Elektrik frekansı

50 / 60Hz

IP Koruma sınıfı

Araça Bağlı Durumda IP 44

Kablo uzunluğu

4 metre çalışma uzunluğu  
6 metre azami uzunluk

Çalışma sıcaklığı

-25 °C ile +50 °C

Depolama sıcaklığı


-30 °C ile +70 °C

Nem

% 95'e kadar, yoğuşmasız

Kontak kaplaması

Gümüş



+50°C -25°C



Azami Akım  
Taşıma  
Kapasitesi  
32 A



# VOLTI Go Taşınabilir Şarj Cihazı – Mod 2

## Avantajları

- Evde, iş yerinde, acil durumlarda alt yapısı yeterli her prizden şarj imkanı
- Spiral kablosu ile kolayca taşınır
- Dış etkenlere ve darbelere karşı dayanıklı tasarım

## Özellikler

- Sıcaklık sensörlü güvenli şarj imkanı
- Şebeke arızalarında yeniden başlama ve şarja devam edebilme kabiliyeti
- Kaçak akıma karşı koruma özelliği
- Şarj kontrol kutusu IP 69 sınıfında su ve toza karşı korumalı
- Duvar askısı ile sabitleme imkanı



Ürün kodu

EVP.16.1.6.1

Anma akımı

Genel 10A

Azami 16A

Anma gerilimi

230V AC

Elektrik frekansı

50 / 60Hz

AC çalışma artık akımı

30mA AC

DC çalışma artık akımı

6mA DC

IP Koruma sınıfı

IP69 (Şarj Kontrol Kutusu)  
IP 44 (Kablo ve Araç Bağlantısı)

Şarj Cihazının Boyutları

genişlik x yükseklik x derinlik; toplam uzunluk  
Kutu (8.7 cm x 27 cm x 5.2 cm);  
7 metre çalışma uzunluğu

Şarj Cihazının Ağırlığı

Kontrol kutusu 1.96 kg

Çalışma sıcaklığı


-25 °C ile +50 °C

Depolama sıcaklığı

-30 °C ile +70 °C

Nem

% 95'e kadar, yoğuşmasız



+50°C -25°C



Şarj Süresi

16A: 8-10 saat\*  
10A: 10-12 saat\*



Azami Akım

Kapasitesi  
16 A

\*Şarj süreleri araçtan araca değişiklik gösterebilir. Hesaplamalar 22kW OBC ve 30kWh pil üzerindedir.



# VOLTI Home Ev Şarj Cihazı – Mod 3

## Avantajları


- Kendini toplayan spiral kablolu şarj tabancası
- Kablo askı aparatı
- Kolay kurulum
- Dış etkenlere ve darbelere karşı dayanıklı tasarım

## Özellikler

- Sıcaklık sensörlü güvenli şarj imkanı
- Şebeke arızalarında yeniden başlama ve şarja devam edebilme kabiliyeti
- Kaçak akıma karşı koruma özelliği
- Altyapıya göre güç ayarı




Şarj Süresi  
1 faz: 4-6 saat\*  
3 faz: 1-2 saat\*



Kurulu  
Güç Ayarı

Ürün kodu	EVW.32.1.5.1.R	EVW.32.3.5.1.R
Bağlantı türü	1 faz (L-N-PE)	3 faz (L1-L2-L3-N-PE)
Anma gücü	7.4kW	22kW
Anma akımı	32A	32A
Anma gerilimi	230V AC	380V AC
Elektrik frekansı	50 / 60Hz	
AC çalışma artık akımı	30mA AC	
DC çalışma artık akımı	6mA DC	
IP Sızdırmazlık koruma sınıfı	IP 54	
Şarj kablosu uzunluğu	6 metre	
Şarj cihazının boyutları	genişlik x yükseklik x derinlik 18.8 cm x 35.5 cm x 12.7 cm	
Şarj Cihazının Ağırlığı	4.49 kg	5.63 kg
Çalışma sıcaklığı	-25 °C ile +50 °C	
Depolama sıcaklığı	-30 °C ile +70 °C	
Nem	% 95'e kadar, yoğuşmasız	



+50°C -25°C



Azami Akım  
Kapasitesi  
32 A

\*Şarj süreleri araçtan araca değişiklik gösterebilir. Hesaplamalar 22kW OBC ve 30kWh pil üzerindedir.



# VOLTI Station Şarj İstasyonu – Mod 3

## Avantajları


- Tip 2 Avrupa tipi soket
- Şarj kablosu kilit sistemi
- Kolay kurulum
- Dış etkenlere ve darbelere karşı dayanıklı tasarım
- RFID kart ile şarj olanağı
- OCPP 1.6 alt yapılı şarj istasyonu yönetim sistemleri ile uyumlu

## Özellikler


- Sıcaklık sensörlü güvenli şarj imkanı
- Şebeke arızalarında yeniden başlama ve şarja devam edebilme kabiliyeti
- Kaçak akıma karşı koruma özelliği
- Kurulu güç altyapısına göre güç ayarı



Şarj süresi  
1 faz: 4-6 saat\*  
3 faz: 1-2 saat\*



Kurulu  
Güç Ayarı



+50°C -25°C



Azami Akım  
Kapasitesi  
32 A

Ürün kodu	EVST.32.1.0.1.R	EVST.32.3.0.1.R
Bağlantı türü	1 faz (L-N-PE)	3 faz (L1-L2-L3-N-PE)
Anma gücü	7.4kW	22kW
Anma akımı	32A	32A
Anma gerilimi	230V AC	380V AC
Elektrik frekansı		50 / 60Hz
AC çalışma artık akımı		30mA AC
DC çalışma artık akımı		6mA DC
IP Sızdırmazlık koruma sınıfı		IP 54
Şarj soketi türü	Tip 2 Elektromekanik Kilitli	
Şarj cihazının boyutları	genişlik x yükseklik x derinlik 18.8 cm x 35.5 cm x 12.7 cm	
Şarj Cihazının Ağırlığı	2.49 kg	2.64 kg
Çalışma sıcaklığı	-25 °C ile +50 °C	
Depolama sıcaklığı	-30 °C ile +70 °C	
Nem	% 95'e kadar, yoğuşmasız	

\*Şarj süreleri araçtan araca değişiklik gösterebilir. Hesaplamalar 22kW OBC ve 30kWh pil üzerindedir.